



Luminarias Empotrables de muy Baja Luminancia para Lámpara T5



CUERPO DE LUMINARIA: Construido en chapa blanca de acero laminado en frío, de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6 mm., según Normas ENEC-10 y VDE. Troquelado, punzonado y plegado, previo al tratamiento de pintura.

PINTADO: En epoxi-poliéster blanco, en cabina robotizada con polimerización del polvo en hornos continuos a 180°, previo desengrase y fosfatado microcristalino. Estable a las radiaciones ultravioletas y anti-marilleo. brillante.

T5/PRISMA 4x14 W.



T5/PRISMA

ÓPTICA: Difusores en metacrilato de metilo prismático (PMMA) encuadrado en un marco de acero lacado en blanco.

Abatimiento lateral de la óptica mediante cuatro muelles de presión de cierre deslizante.



AMSTRONG T VISTA

DIMENSIONES

- T5/PRISMA - 4X14W H.F. 595x595x60
- T5/PRISMA - 4X24W H.F. 595x595x60
- T5/PRISMA - 2X28W H.F. 1.195x295x60
- T5/PRISMA - 2X54W H.F. 1.195x295x60

T5/OPAL

ÓPTICA: Difusores en metacrilato de metilo opal (PMMA) encuadrado en un marco de acero lacado en blanco.

Abatimiento lateral de la óptica mediante cuatro muelles de presión de cierre deslizante.



AMSTRONG T VISTA

DIMENSIONES

- T5/OPAL - 4X14W H.F. 595x595x60
- T5/OPAL - 4X24W H.F. 595x595x60
- T5/OPAL - 2X28W H.F. 1.195x295x60
- T5/OPAL - 2X54W H.F. 1.195x295x60