

Luminarias T5 Baja luminancia



NT-5

CUERPO DE LUMINARIA: Nuevo concepto de chasis compacto y extraplano diseñado con alas biseladas o redondeadas. Gran estética y diseño contemporáneo. Construido en chapa blanca de acero laminado en frío, de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6 mm., según Norma ENEC-10 y VDE. Troquelado, punzonado y plegado, previo al tratamiento de pintura. Tratamiento anticorrosivo estabilizado a los rayos UVA.

PINTADO: En epoxi-poliéster blanco, en cabina robotizada con polimerización del polvo en hornos continuos a 180°, previo desengrase y fosfatado microcristalino. Estable a las radiaciones ultravioletas y antiamarilleo. Bajo consulta: Cuerpo en color gris RAL7001 (Ref. NT-5 Gris).


ÓPTICA: Difusores dobles parabólicos, Cat. II, doble parábola, control óptimo del haz luminoso (Dark-Light) ausencia de brillos y deslumbramientos. Anodizado, pulido y abriollantado.

Fijación del difusor mediante muelles de presión.
SISTEMA DE SUSPENSIÓN: Mediante cable rígido disponible bajo pedido.

| | |
|-------------------------------|------------|
| NT-5 - 4X14W H.F. | 620x620x60 |
| NT-5 - 4X24W H.F. | 620x620x60 |
| NT-5/GRIS - 4X14W H.F. | 620x620x60 |
| NT-5/GRIS - 4X24W H.F. | 620x620x60 |



NT-5 4x14 W.




ALUX



Material: Aluminio Semibrillo Anodizado
Equipado con Reactancia Electrónica



ALUX 2x54 W.



| | L | A | H |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| ALUX - 2X54W H.F. | 1180 | 210 | 50 |
| ALUX - 2X28W H.F. | 1180 | 210 | 50 |
| ALUX - 2X21W H.F. | 880 | 210 | 50 |
| ALUX - 2X14W H.F. | 580 | 210 | 50 |

