

SERIE OPTIMA



Luminarias Adosables



Nueva luminaria con un diseño simple y práctico. Puede ser aplicada en numerosas aplicaciones gracias a su protección contra objetos sólidos y ambientes húmedos.

CUERPO DE LUMINARIA: Construido en chapa de acero laminado en frío y lacado en epoxi-poliéster blanco por el sistema de laca-

do en continuo con espesores mínimos de 0,6 mm de acuerdo a las especificaciones de la ECCA y Normas ENEC-10 y VDE.

DIFUSOR: En policarbonato opal o prismático de alta resistencia al calor y envejecimiento extrusionado en continuo con forma de cuello cerrado que le da una especial estabi-

lidad mecánica y una segura fijación al cuerpo de la luminaria. Tapas-cierres en policarbonato estable a las radiaciones ultravioletas, de alta resistencia al envejecimiento y choques.

ACCESORIOS: Suspensiones, bajo consulta.



OPTIMA 114 - 1 x 14	172	594	53	400*
OPTIMA 124 - 1 x 24	172	594	53	400*
OPTIMA 128 - 1 x 28	172	1.194	53	1.000*
OPTIMA 135 - 1 x 35	172	1.494	53	1.300*
OPTIMA 154 - 1 x 54	172	1.194	53	1.000*
OPTIMA 149 - 1 x 49	172	1.494	53	1.300*
OPTIMA 180 - 1 x 80	172	1.494	53	1.300*
OPTIMA 214 - 2 x 14	172	594	53	400*
OPTIMA 228 - 2 x 28	172	1.194	53	1.000*
OPTIMA 235 - 2 x 35	172	1.494	53	1.300*
OPTIMA 249 - 2 x 49	172	1.494	53	1.300*

