

Luminarias Suspendidas Evolution Baja luminancia



Nueva luminaria minimalista de reducido diseño y baja altura.

Para aplicación suspendida mediante cables o para su fijación al techo directamente.

Distribución de luz directa o directa/indirecta si así se requiere.

La proyección directa de cara al plano de trabajo es controlada por el reflector compacto doble parabólico.

Se recomienda su instalación en puestos individuales con monitores VDT.

CUERPO DE LUMINARIA: La estructura principal construida en chapa de acero 0,6 mm. de espesor de alta calidad, con tratamiento anticorrosivo según normas ENEC-10 y VDE.

PINTADO: En epoxi-poliéster blanco (RAL 9003) bajo consulta, color gris (RAL 9007), en cabina robotizada con polimerización del polvo en hornos continuos a 180°, previo desengrase y fosfatado microcristalino. Estable a las radiaciones ultravioletas y antiarranque.

ÓPTICA: Difusor doble parabólico en aluminio especular, Cat. II, doble parábola, control óptico del haz luminoso (Dark-Light) ausencia de brillos y deslumbramientos. Anodizado, pulido y abrigantado.


Iluminación directa. Bajo consulta directa-indirecta.

La óptica antidislumbrante efectúa una brillantez condicionada (dark-light). Ángulo de reducción (60°<200 cd/m²).

SUSPENSIÓN: Mediante cables de acero de 1250 mm. de largo (sistema incluido).

LÍNEAS CONTINUAS: Ver página 15.


EVOLUTION 2x54 W.



INTERRUPTOR PULL SWITCH



EVOLUTION BRILLO



EVOLUTION MATE (bajo consulta)





DIR



DIR-INDIR (bajo consulta)



MONTAJE



| | W. | Lámpara | A1 | L1 | H1 | Y |
|----------------------------|---------------|---------|-----|-------|----|-------|
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 1 x 28 W. | T5 | 118 | 1.206 | 58 | 1.105 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 1 x 54 W. | T5 | 118 | 1.206 | 58 | 1.105 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 1 x 35 W. | T5 | 118 | 1.506 | 58 | 1.405 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 1 x 49 W. | T5 | 118 | 1.506 | 58 | 1.405 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 1 x 80 W. | T5 | 118 | 1.506 | 58 | 1.405 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 2 x 28 W. | T5 | 118 | 1.206 | 58 | 1.105 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 2 x 54 W. | T5 | 118 | 1.206 | 58 | 1.105 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 2 x 35 W. | T5 | 118 | 1.506 | 58 | 1.405 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 2 x 49 W. | T5 | 118 | 1.506 | 58 | 1.405 |
| <i>exclusive</i> EVOLUTION | 2 x 80 W. | T5 | 118 | 1.506 | 58 | 1.405 |
| Interruptor pull switch | Bajo consulta | | | | | |