




Lux-May

ADOSABLES MICROPRISMA • LED MUY BAJA LUMINANCIA IP44



ADOSABLE LED
PSB/MICROPRISMA-UGR<18



UGR<18
MARCO ALUMINIO BLANCO
DIFUSOR MICROPRISMÁTICO
Flicker free
Sin parpadeo

PSB/MICROPRISMA-UGR<18 + ACCESORIO ADOSAR

Montaje	Adosado.	
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD	
Sistema óptico	Difusor microprisma.	
Distribución luminosa	Directa.	
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.	
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional. Placa LGP de 3,8mm serigrafiado mediante laser para asegurar una alta luminosidad, cómoda y natural. Difusor: Material micropismático. El antideslumbramiento simétrico de rotación se consigue gracias al perfilado controlado por ordenador del cono. Gracias a los prismas CDP con forma de micropanal se obtiene un antideslumbramiento y constante en todos los ángulos del plano.	
Acabado	Cuerpo: Marco color blanco.	
Accesorios	Accesorio para adosar en escayola, pladur ...	
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	Driver Driver Sensor de luz y detector de presencia, bajo consulta.

4500
lm
100
lm/W
>80
Ra



Montaje




PSB/MICROPRISMA-UGR<18 (595x595)

45

605

605



AVAILABLE



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Sin parpadeo	Regulación		Emergencia	
			Luminoso	W	LED + Driver	de color		1-10V	DALI	MC-1	MC-3
			lm		lm/W	CCT (K)	Flicker free				
LEP01L380	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 LM	(3,2)	3800	38	100	4000	-	✓	✓	✓	✓
LEP01L381	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 PH	(3,2)	3800	38	100	4000	✓	✓	✓	✓	✓
LEP02L381	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 TR EU	(3,2)	3800	38	100	4000	SI	✓	✓	✓	✓
LEP01L382	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-45W 4500lm/840 TR EU	(3,2)	4500	45	100	4000	SI	✓	✓	✓	✓
LEPAL000	ACC. ADOSAR PSB/MICROPRISMA-UGR<18 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACC. INCREMENTO SIN PARPADEO-FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-