





DOWNLIGHT EMPOTRABLE CRT




CRT

Montaje	Empotrado.	
Fuente de luz	Chip SMD OSRAM. T. color 4000K (estándar). 3000K, 6000K bajo consulta.	
Sistema óptico	Difusor microprismático.	
Distribución luminosa	Óptica 120°.	
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95. Posibilidad de incorporar kit de emergencia 1h.	
Materiales	Cuerpo: Aluminio moldeado. Reflector: Aluminio blanco. Difusor: Cristal microprismático.	
Acabado	Cuerpo: Aluminio moldeado blanco RAL 9003.	
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. Índice rendimiento de color CRI (Ra) >80. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	



Montaje




Orientación



Orientable en una única dirección

90°

Corte techo



CRT 40W



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Apertura de luz	Regulación DALI	Emergencia	
CRT114K0B	CRT-40W 4000lm/840	(1,4)	4000	40	100	120°	✓	MC-1	MC-3

3000K, 6000K bajo consulta.