# LUMINARIA PARA HOSPITALES • LED

# EMPOTRABLE

**EMPOTRABLE LED**
**HOS-DIR/ASY**




*ILUMINACION DIRECTA*

**HOS-DIR/ASY**

| | |
|---|---|
| **Montaje** | Empotrado. Techos técnicos 600x600. |
| **Fuente de luz** | Módulos lineales LED SMD LED TRIDONIC. 3000K y 4000K. |
| **Sistema óptico** | Difusor principal: opal. Difusor secundario: asimétrico. |
| **Distribución luminosa** | Iluminación principal: directa. Iluminación secundaria: asimétrica. |
| **Equipo eléctrico** | Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95 TRIDONIC.<br>Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI) y/o<br>Kit de emergencia (1-3 horas). |
| **Materiales** | Cuerpo: Acero galvanizado lacado en blanco con tratamiento anti-corrosivo según Normas ENEC-10 y VDE.<br>Difusor principal: Metacrilato.<br>Difusor secundario: Policarbonato. |
| **Acabado** | Cuerpo: Acero galvanizado lacado en color blanco RAL 9016. |
| **Beneficios** | Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica.<br>Optima curva de iluminación, iluminación homogenea en todo el area de proyección.<br>Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas.<br>No precisa mantenimiento.<br>Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. |

6600 lm — 187 lm/W — 80 Ra




*ILUMINACION INDIRECTA*

**Conexión rápida**

**Montaje**

**Corte**




TRIDONIC

**Driver**

220-240V 50-60Hz | LED | ECG | EEI= A++ | F | IP 40

| CODIGO | | REFERENCIA | Flujo Luminoso | Potencia | Eficiencia LED + Driver | Temperatura de color | Indice rendimiento de color | Regulación DALI | Emergencia MC-1 MC-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lm | W | lm/W | CCT (K) | CRI (Ra) | | |
| HDA2210KB | LED | **HOS-DIR/ASY-22W+16W 6600Lm/840** | DIR: 3600lm. ASY: 3000lm | 22+16 | 163-187 | 4000 | >80 | ✓ | ✓ |
| LEKAL002 | **ACC.** | **EMPOTRAR HOS-DIR/ASY 600x600 (*para huecos 590x590)*** | | | | | | | |
| H09230101 | **ACC.** | **GARRAS EMPOTRAR HOS-DIR/ASY** | | | | | | | |

**Disponible temperatura de color 3000K.**

✓ ***Bajo consulta***

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características y precios de los productos sin previo aviso.