




Lux-May

EMPOTRABLES IP65 • LED SALAS BLANCAS




IP65

EMPOTRABLE IP65 LED
P/OPALPC-IP65



P/OPALPC-IP65

TRIDONIC



Montaje	Empotrado. Techos técnicos 600x600.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD OSRAM/TRIDONIC. 3000K y 4000K.
Sistema óptico	Difusor opal.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95 OSRAM/TRIDONIC/HELVAR. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI) y/o Kit de emergencia (1 hora).
Materiales	Cuerpo: Acero galvanizado lacado en blanco con tratamiento anti-corrosivo según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: Opal. (Bajo consulta, difusor microprismático).
Acabado	Cuerpo: Acero galvanizado lacado en color blanco RAL 9016. Modelo P/OPALPC-IP65 , cuerpo IP65.
Accesorios	Disponible accesorio para empotrar en escayola, pladur... Disponible accesorio para adosar.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

7600 Im 153 lm/W >80 Ra



Conector IP67



IP 65



Accesorio para adosar.







Cierre estanco con luminaria y techo

Montaje EMPOTRABLE



Montaje ADOSABLE



CODIGO	REFERENCIA	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Indice rendimiento de color CRI (Ra)	Regulación DALI	Emergencia MC-1
154234K9B	P/OPALPC-IP65 -32W 4900Lm/840 (596x596)	4900	32	153	4000	>80	✓	✓
154235K8B	P/OPALPC-IP65 -42W 5800Lm/840 (596x596)	5800	42	138	4000	>80	✓	✓
154237K6B	P/OPALPC-IP65 -55W 7600Lm/840 (596x596)	7600	55	138	4000	>80	✓	✓
154334K9B	P/OPALPC-IP65 -32W 4900Lm/840 (296x1196)	4900	32	153	4000	>80	✓	✓
154335K8B	P/OPALPC-IP65 -42W 5800Lm/840 (296x1196)	5800	42	138	4000	>80	✓	✓
154337K6B	P/OPALPC-IP65 -55W 7600Lm/840 (296x1196)	7600	55	138	4000	>80	✓	✓
LEKAL002	ACC. EMPOTRAR P/OPALPC-IP65 600x600	-	-	-	-	-	-	-
1542200237	ACC. EMPOTRAR P/OPALPC-IP65 IP65-1200x300	-	-	-	-	-	-	-
154331L001	ACC. ADOSAR P/OPALPC-IP65 -(596x596)	-	-	-	-	-	-	-
154334L001	ACC. ADOSAR P/OPALPC-IP65 -(296x1196)	-	-	-	-	-	-	-

Disponible temperatura de color 3000K.