


# Lux-May

EMPOTRABLE - ADOSABLE • LED



UGR<18

EMPOTRABLE- ADOSABLE LED  
PKLED/BR 1200x300



EMPOTRABLE  
PKLED/BR  
(1200x300)

ADOSABLE  
PKLED/BR-S  
(1200x300)

<b>Montaje</b>	Empotrado/Adosado.	<p>Driver</p>
<b>Fuente de luz</b>	Modulos lineales LED SMD	
<b>Sistema óptico</b>	Reflector aluminio parabólico brillante.	<p>1-10V  Sensor de luz, bajo consulta.</p> <p>DALI  Sensor luz y detector de presencia, bajo consulta.</p>
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.	
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) Kit de emergencia (1 ó 3 horas).	<p>Reflector aluminio parabólico brillante.</p>
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: aluminio parabólico brillante con lamas transversales parabólicas.	
<b>Acabado</b>	Color: Blanco RAL 9003.	
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Índice de rendimiento de color Ra>80. Larga vida de trabajo > 50.000 horas. No precisa mantenimiento. Sin radiación UVA ni infrarroja. Sencilla instalación.	

5080 Im  
159 lm/W  
>80 Ra



CODIGO	REFERENCIA	Montaje	Flujo	Potencia	Eficiencia	CRI (Ra)	Temp.	DIMM DALI	Emergencia
			luminoso	W	LED mod. + Driver		color		MC-1
			Im		lm/W		CCT (K)		
PKB315K0B	PKLED/BR-32W. 5080lm/840 TR (1200x300)	Empotrable	5080	32	159	>80	4000	✓	✓
PKS315K0B	PKLED/BR/S-32W. 5080lm/840 TR (1200x300)	Adosable	5080	32	159	>80	4000	✓	✓