

Lux-May

LUMINARIAS ESTANCAS • LED TUBULAR SLC IP-67




16W-17W-18W-18W-33W-34W
36W-41W-42W-48W

ALTA EFICIENCIA,
BAJO CONSUMO

CONEXION RAPIDA

ESTANCA LED TUBULAR-IP67



Montaje	Adosado/Suspendido.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD
Sistema óptico	Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K estandar. Bajo consulta: 3000K, 6000K
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95. Posibilidad: DALI- 1-10V.
Materiales	Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato opal longitudinal irrompible.
Acabado	Cuerpo: blanco.
Accesorios	Set de suspensión 2 uds. Bajo consulta: Conexión de línea continua de múltiples luminarias.
Beneficios	Luminaria estanca compacta. Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea. CRI (Ra) >80. Bajo consumo y alta eficiencia. No precisa mantenimiento. Larga vida de trabajo >30.000 horas. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio. Posibilidad de incluir entrada y salida de cable para líneas continuas. Conector rápido de alimentación eléctrica sin necesidad de abrir la lumaria.
	Montaje suspendido
	Montaje adosado

ACCESORIOS INCLUIDOS

Conector rápido



Conexión/Desconexión segura



Sujeciones para adosar

TAMAÑO mm	D	L
TUBULAR-S	60	662
TUBULAR-M	60	1242
TUBULAR-L	60	1533



REFERENCIA

REFERENCIA	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia LED + Driver	Temperatura de color	Regulación	Emergencia	Tamaño
	lm	W	lm/W	CCT (K)	DALI	1-10V	mm
TOL212K2G TUBULAR/SLC-S-IP67-18W 2200Lm/840	2200	18	122	4000	✓	✓	662
TOL314K2G TUBULAR/SLC-M-IP67-36W 4200Lm/840	4200	36	117	4000	✓	✓	1242
TOL415K7G TUBULAR/SLC-L-IP67-48W 5700Lm/840	5700	48	119	4000	✓	✓	1533
TOL212K4G TUBULAR-S-IP67-17W 2400Lm/840 TR	2400	17	141	4000	✓	✓	662
TOL314K8G TUBULAR-M-IP67-34W 4800Lm/840 TR	4800	34	141	4000	✓	✓	1242
TOL416K0G TUBULAR-L-IP67-42W 6000Lm/840 TR	6000	42	143	4000	✓	✓	1533
TOL213K2G TUBULAR-S-IP67-16W 3200Lm/840 TR	3200	16	200	4000	✓	✓	662
TOL316K4G TUBULAR-M-IP67-33W 6400Lm/840 TR	6400	33	194	4000	✓	✓	1242
TOL428K0G TUBULAR-L-IP67-41W 8000Lm/840 TR	8000	41	195	4000	✓	✓	1533
15620002 ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)	-	-	-	-	-	-	-
1563610L001 INC.ELECTRIFICACION LINEA CONTINUA LC EST/ONIX SLC/HF	-	-	-	-	-	-	-

✓ Bajo consulta.