









PROYECTORES IP65 • 150W • 250W • 400W ADOSABLES

PROYECTOR DESCARGA IP65 PST/S-IP65



PST/S-IP65

Montaje	Adosado.
Lámparas	HPS / HIT  
Sistema óptico	Reflector aluminio brillo.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Reactancia magnética + arrancador + condensador corrector del factor de potencia. PF>0,95
Materiales	Cuerpo: Lámina de acero lacado en blanco con tratamiento anti-corrosivo según normas ENEC-10 y VDE. Reflector: Aluminio pulido brillante. Cierre: Cristal templado transparente.
Acabado	Blanco RAL 9003.



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia	Lámpara	Portalámparas	Especificaciones
065317150	PST/S-IP65 150W HPS 230V.	(13,1)	150	HPS	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065317250	PST/S-IP65 250W HPS 230V.	(13,1)	250	HPS	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065317250L	PST/S-IP65 250W HPS 230V.+LAMP.	(13,3)	250	HPS	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065317400	PST/S-IP65 400W HPS 230V.	(14,0)	400	HPS	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065317400L	PST/S-IP65 400W HPS 230V.+LAMP.	(14,2)	400	HPS	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065318150	PST/S-IP65 150W HIT 230V.	(13,1)	150	HIT	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065318250	PST/S-IP65 250W HIT 230V.	(13,1)	250	HIT	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065318250L	PST/S-IP65 250W HIT 230V.+LAMP.	(13,3)	250	HIT	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065318400	PST/S-IP65 400W HIT 230V.	(14,0)	400	HIT	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.
065318400L	PST/S-IP65 400W HIT 230V.+LAMP.	(14,2)	400	HIT	E-40	Reflector aluminio martelado, cierre cristal transparente.

VERSION ASIMETRICA (PST/S/ASYM), mismo precio que simétrico.