






# EMPOTRABLES IP54 • A.F. / H.F. SALAS BLANCAS

**EMPOTRABLES IP54**  
**LSBR/E-IP54**  
**LOPAL/E-IP54**  
**LPRISMA/E-IP54**







LSBR/E-IP54



LOPAL/E-IP54



LPRISMA/E-IP54

<b>Montaje</b>	Empotrado. Techos Armstrong, escayola, pladur.
<b>Lámparas</b>	T8 / T5  
<b>Sistema óptico</b>	Difusor. Óptica doble parabólico, opal o prisma.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (EEI=A1 1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero esmaltado blanco. Alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm., según Norma ENEC-10 y VDE. Difusor: Doble parabólico brillante con cierre transparente (modelo LSBR/E-IP54), plancha opal (modelo LOPAL/E-IP54), plancha prisma (modelo LPRISMA/E-IP54).
<b>Acabado</b>	Blanco.
<b>Montaje</b>	 



DISPONIBLE



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia	Lámpara	Portalámparas	Regulación		Emergencia	
						1-10V	DALI	MC-1	MC-3
			W						
1542202418	LSBR/E-IP54-4x18W. 230V. A.F.	(6,2)	72	T8	G13	-	-	✓	✓
1542204418	LSBR/E-IP54-4x18W. H.F.	(5,5)	72	T8	G13	✓	✓	✓	✓
1542204414	LSBR/E-IP54-T5-4x14W. H.F.	(5,5)	56	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1542204424	LSBR/E-IP54-T5-4x24W. H.F.	(5,5)	96	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1542214414	LOPAL/E-IP54-T5-4x14W. H.F.	(5,6)	56	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1542214424	LOPAL/E-IP54-T5-4x24W. H.F.	(5,6)	96	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1542224414	LPRISMA/E-IP54-T5-4x14W. H.F.	(5,6)	56	T5	G5	✓	✓	✓	✓
1542224424	LPRISMA/E-IP54-T5-4x24W. H.F.	(5,6)	96	T5	G5	✓	✓	✓	✓