




UGR<19
Sin flicker

EMPOTRABLE LED LEVIR/N/MICROPRISMA



LEVIR/N/MICROPRISMA

Montaje	Empotrado. Techos Armstrong, escayola, pladur. Bajo consulta, techos ocultos.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD
Sistema óptico	Difusor microprisma (PMMA).
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (3 horas). Opcional, sin parpadeo.
Materiales	Cuerpo: Acero lacado en blanco con tratamiento anti-corrosivo según Normas ENEC-10 y VDE. Difusor: Microprisma cónico de gran transparencia y pureza, realizado en policarbonato con sistema óptico anti-deslumbrante, con máximo rendimiento lumínico y reflexión suave y difusa de gran poder relajante.
Acabado	Cuerpo: Color blanco RAL 9003.
Accesorios	Accesorio para empotrar en escayola, pladur ...
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Índice de rendimiento de color Ra>80. Larga vida de trabajo > 50.000 horas. No precisa mantenimiento. Sin radiación UVA ni infrarroja. Sencilla instalación.

5400 lm
129 lm/W
>80 Ra



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Sin parpadeo flicker free	Regulación DALI	Emergencia MC-1	Emergencia MC-3
LVN224KLB	LEVIR/N/MICROPRISMA-38W 4500lm/840 LM	(3,6)	4500	38	118	4000	-	✓	✓	✓
LVN224K5B	LEVIR/N/MICROPRISMA-38W 4500lm/840 PH	(3,6)	4500	38	118	4000	✓	✓	✓	✓
LVN224KEB	LEVIR/N/MICROPRISMA-38W 4500lm/840 TR EU	(3,6)	4500	38	118	4000	SI	✓	✓	✓
LVN225KEB	LEVIR/N/MICROPRISMA-46W 5400lm/840 TR EU	(3,6)	5400	46	117	4000	SI	✓	✓	✓
LEKAL001	ACC. EMPOTRAR LEVIR 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEPAL000	ACC. ADOSAR LEVIR 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0092301050	ACC. MUELLES ESCAYOLA LEVIR (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEK10L002	ACC. INCREMENTO FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-