

# Lux-May


SUSPENDIDAS • LED

INDUSTRIALES IP65 - 110°



HASTA 112 lm/W

LUMINARIA SUSPENDIDA  
ALUMAX/SLC-IP65-110°



ALUMAX/SLC-IP65-200W



ALUMAX/SLC-IP65-150W


ALUMAX/SLC-IP65-100W

<b>Montaje</b>	Suspendido.
<b>Fuente de luz</b>	Módulos LED SMD  4000K, 6000K. Opcional: 3000K.
<b>Sistema óptico</b>	Optica 110°.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico EEI=A+. PF>0,95.
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Fundición de aluminio de muy alta disipación térmica. Tornillería: Acero inoxidable. Difusor: Cristal templado. Permite un reparto homogéneo y preciso de la luz.
<b>Acabado</b>	Color negro.
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Índice de rendimiento de color Ra>70. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >30.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.


22300 Im 110 lm/W >70 Ra




Montaje




ALUMAX/SLC-100W



ALUMAX/SLC-150W



ALUMAX/SLC-200W



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Índice rendimiento de color CRI (Ra)	Angulo de apertura
ALC2110KN	ALUMAX/SLC-285-IP65-110° 100W 10300Lm/840	(1,7)	10300	100	103	4000	70	110°
ALC3116KN	ALUMAX/SLC-330-IP65-110° 150W 16800Lm/840	(2,7)	16800	150	112	4000	70	110°
ALC4122KN	ALUMAX/SLC-400-IP65-110° 200W 22300Lm/840	(3,8)	22300	200	112	4000	70	110°
ALC2110KNV	ALUMAX/SLC-285-IP65-110° 100W 10300Lm/860	(1,7)	10300	100	103	6000	70	110°
ALC3116KNV	ALUMAX/SLC-330-IP65-110° 150W 16800Lm/860	(2,7)	16800	150	112	6000	70	110°
ALC4122KNV	ALUMAX/SLC-400-IP65-110° 200W 22300Lm/860	(3,8)	22300	200	112	6000	70	110°
PLT000L000	ACC. CONECTOR IP67	-	-	-	-	-	-	-

Opcional: 3000K.

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.